



ProLube Futura 10W-40 API SL/CF

Delsyntetisk (SS) Super Letløbsolie Spar 1,5% brændstof

Beskrivelse	Syntetisk baseret(SS) Super Letløbs motorolie, opfylder de ultimative krav, stillet af de mest krævende arbejdsforhold under de fleste klima-forhold. Brændstofbesparende. Særligt velegnet til brug i områder med koldt klima.
Anvendelse	ProLube Futura 10W-40 kan anvendes til alle typer 4 takt benzin-, autogas- (LPG) og diesel-motorer, med eller uden turbo, flerventil motorer samt motorer med direkte indsprøjtning i den nyeste generation passager biler og varebiler, samt motorcykler i henhold til nedennævnte specifikationer. Også velegnet til brug i områder med koldt klima. Let koldstart selv ved $\pm 20^{\circ}\text{C}$. Anvendes overalt hvor de nedenfor nævnte motorolie specifikationer er påkrævet
Fordele	Ekstremt god flyde evne, selv ved temperaturer ned til $\pm 20^{\circ}\text{C}$ (Stivnepunkt $\pm 30^{\circ}\text{C}$) Fremragende beskyttelse mod nedbrydning ved høje temperaturer (f.eks. i turboen på personvogne) Meget lav fordampning betyder lavt olieforbrug * (Noack test max. 11,8 %) Optimal beskyttelse mod slid, oxidering, beg- og rustdannelse Holder din motor ekstremt ren indvendigt Brændstofbesparende 1,5%, i særdeleshed interessant med mange korte ture
Performance Level	API SL/CF ACEA A3/B3 Mercedes Benz 229.1 VW 505.00 & 500.00 Saab 900 & 9000 GM 6049 M Ford SSM-2C 9001 AA Katalysator testet(lavt fosfor indhold)
Typiske data	Density at 15°C, kg/l 0,873 Viscosity -25°C, mPa.s 6200 Viscosity 40°C, mm ² /s 96,10 Viscosity 100°C, mm ² /s 14,40 Viscosity Index 155 Flash Point COC, °C 216 Pour Point, °C -30 Total Base Number, mgKOH/g 6,7 Sulphate Ash, % 0,89

2010-04-23sq

C:\Dokumenter\ProLube Futura-10W40-web.doc

