

MolyDane Montagepasta

Montage- og indkøringspasta

Molybdændisulfid (MoS-2) montagepasta på mineralolie basis. Tilsat optimalt sammensat faststof smøremiddel kombination med højt indhold af MoS-2. Fremstillet til de højeste krav. Leveres også i en praktisk spraydåse.

Egenskaber

- * Fremragende vedhæftnings evne
- * Let forarbejdning
- * God korrosionsbeskyttelse
- * Minimal friktionsværdi
- * En mere sikker beskyttelse mod slitage
- * Anvendelse af Moly Dane Montagepasta giver større sikkerhed mod tørløb og modvirker rivning.

Tekniske data:

- * Farve Gråsort
- * Basis MoS-2 blanding
- * Konsistens Blød
- * Temperaturområde $\pm 35^{\circ}\text{C}$ til $+450^{\circ}\text{C}$

Anvendelsesområde

Som universal pasta ved montage og indkøringsarbejder. Også ved reparations arbejder. Til aftrækning og indsætning af lejer og bøsninger.

"For Life" smøring af led og små konstruktionsdele. Reducerer glidende maskindeles slid og beskytter mod tørløb. Grundsmøring til formindskelse af friktion. Forhindrer rivning ved montage.

Anvendelse

Påføres de rengjorte glideflader med pensel, børste eller fnugfri klud uden at gnide det ind. Muligt at påføre i rigelig mængde.

Efter-smøring med et Moly Dane specialfedt SUNAPLEX 992 EP, og ved oliesmøring tilsættes olien 3 - 5% Moly Dane Fluid Concentrate - en olie med højt MoS-2 indhold.