

ProLube Platinum 5W40 *SM/CF + B4

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk turbo motorolie for de mest krævende arbejdsbetingelser og til alle sæsoner. Specielt velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland.

Anvendelse:

ProLube platinum anbefales til alle typer benzin-, LPG gas- og dieselmotorer , med eller uden turbo I nyeste generation personvogne, også de med multi-ventil motorer. Extrem velegnet til de kolde klimaer. Anvendes når de nedenfor anførte specifikationer kræves:

Specifikationer:

API SM / SL / SJ / CF
ACEA A3 / B3 / B4
BMW Long Life LL 98
Porsche
MB 229.3
VW 501.01, 502.00 & 505.00
Voith Type A Renault RN 700/RN71 0

Egenskaber:

- * ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv ved $\pm 30^{\circ}\text{C}$
- * fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS) .
- * meget lav fordamning med reduceret olieforbrug til følge
- * holder motoren ekstremt ren
- * katalysator testet
- * forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.



Typiske produktdata:

Metode	Karakteristik	ProLube Platinum 5W40 SM / CF
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,853
ASTM D445	Viskositet v/ 40°C mm ² /s v/ 100°C mm ² /s	87,4 14,4
ASTM D2270	Viskositetsindex	172
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	223 °C
ASTM D97	Flydepunkt °C	< $\pm 30^{\circ}\text{C}$
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %	1,2
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	9,7
ASTM D1500	Farve	L 3,5
CEC L 40 A 93	Noack volatility	11 %
ASTM D4741 / CEC L 36 A 90	HTHS	3,8 cP

Import: www.reinhardoil.dk

Reinhard Oil/SQ 2010-05-02

Motorolier til de mange andre VW normer har vi også på lager programmet , Information Tel 70 26 70 07. Vore olier kan købes fordelagtigt på www.reinhardoil.dk klik på "Online salg" (betaling via homebanking)

