

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

SS4120 01P-Bottle (0.800LBS-0.363KG)

Udgave 4.
Revisionsdato 25.07.2006

Trykdato 05.09.2007
M00000006975

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Handelsnavn : SS4120 01P-Bottle (0.800LBS-0.363KG)

Firma : Momentive
Performance Materials GmbH
Bayer Werk Leverkusen - Gebaude V7
51368 Leverkusen

Telefon : +49 (0)214/3071790
Telefax : +49 (0)214/3072397
Nødtelefon : Middle East: +961 3487287(Lebanon); Europe, Israel & All
Other: +44 (0)208 762 8322(UK)

Yderligere information : +31 (0)164/293276

Anvendelse : Grunder

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr.	EINECS-Nr.	Symbol(er)	R-Sætning(er)	Koncentration
METHANOL	67-56-1	200-659-6	F, T	R11, R23/24/25, R39/23/24/25	25,00 - < 50,00%
ETHYLSILICAT 40	11099-06-2	234-324-0	Xn	R10, R22, R36/37	5,00 - < 10,00%

3. FAREIDENTIFIKATION

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet

Meget brandfarlig.

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding : Flyt person til frisk luft, holdes varm og holdes i ro. Kunstigt åndedræt og/eller ilt kan være nødvendigt. Søg lægehjælp.

Hudkontakt : Forurenede tøj tages straks af. Vask med sæbe og vand. Vask forurenede tøj før genbrug. Søg lægehjælp.

Øjenkontakt : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.

Indtagelse : Fremprovoker IKKE opkastning. Skyl munden. Bring straks den tilskadekomne på sygehus.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Egnede slukningsmidler : Tørt pulver
Alkoholbestandigt skum
Kraftig vandstråle
Kulsyre (CO₂)

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet. : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.

Andre informationer : Standard procedure for kemikalie brande.
I tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Fjern alle antændelseskilder.
Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Metoder til oprensning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

Håndtering

Råd om sikker håndtering : Må kun bruges på steder med god ventilation.
Indånd ikke dampe.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Opbevaring

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

SS4120 01P-Bottle (0.800LBS-0.363KG)

Udgave 4.
Revisionsdato 25.07.2006

Trykdato 05.09.2007
M00000006975

Anvisninger ved samlagring : {** Phrase language not available: [K] CUST - X25.00005100
**}

Opbevaringstemperatur : < 30 °C

Andre oplysninger : Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

Komponenter	CAS-Nr.	Kontrolparametre
ETHANOL	64-17-5	1.900 mg/m ³ ; 1.000 ppm; Opdater: 2005; Basis: GV (DK); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV):
		1.000 ppm; Opdater: 04 2005; Basis: DK OS; Liste: Grænse værdi tærskel(TLV):
METHANOL	67-56-1	260 mg/m ³ ; 200 ppm; Opdater: 2000; Basis: MAK (DA); Liste: Grænse værdi tærskel(TLV):
		260 mg/m ³ ; 200 ppm; Opdater: 05 2001; Basis: EU ELV; Liste: Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA):
		200 ppm; Opdater: 10 2002; Basis: DK OS; Liste: Grænse værdi tærskel(TLV):

Tekniske foranstaltninger

Må kun bruges i et område udstyret med en nødbruser.
Øjenskylleflaske med rent vand

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Åndedrætsværn med gasfilter (EN 141)
Vejtrækningsbeskyttelses maske med filter type ABEK

Håndværn	:	
Henvise	:	Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskyttelseshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de).
Materiale	:	395 Combi-Latex
Minimum gennembrydningstid	:	10 min
Hanske tykkelse	:	1,0 mm
Fabrikant	:	KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de .
Henvise	:	Denne anbefaling er kun gældende for vort produkt som leveret. Hvis dette produkt bliver blandet med andre stoffer, skal du kontakte en leverandør af CE mærkede beskyttelseshandsker (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de).
Materiale	:	898 Butoject
Minimum gennembrydningstid	:	480 min
Hanske tykkelse	:	0,7 mm
Fabrikant	:	KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Tel. 0049 (0) 6659 87300, Fax. 0049 (0) 6659 87155, email: vertrieb@kcl.de .
Øjenværn	:	Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmel se med EN166
Hud- og kropsbeskyttelse	:	Gummiforklæde
Hygiejniske foranstaltninger	:	Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Beskyttelsesforanstaltninger	:	Må kun bruges på steder med god ventilation.

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER

Udseende

Form	: væske
Farve	: farveløs
Lugt	: alkoholisk

Sikkerhedsdata

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	: ca.-81 °C
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: Note: ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: ca.-0,5 °C Testtype: lukket digel
Selvantændelsestemperatur	: ca.185 °C
Laveste eksplosionsgrænse	: ca.3,3 %(V) Metode: Ingen information tilgængelig.
Højeste eksplosionsgrænse	: ca.19 %(V) Metode: Ingen information tilgængelig.
Massefylde	: ca.0,82 g/cm ³
Blandbar med vand	: Blandbar (>90%)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Termisk spaltning	: Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
-------------------	--

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Menneskelig erfaring	: Toksikologisk information på dette produkt er ikke tilgængeligt.
----------------------	--

12. MILJØOPLYSNINGER

Yderligere økologisk information	: Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.
----------------------------------	---

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF

SS4120 01P-Bottle (0.800LBS-0.363KG)

Udgave 4.
Revisionsdato 25.07.2006

Trykdato 05.09.2007
M00000006975

13. BORTSKAFFELSE

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.
Forurennet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport

ADR: UN-Nr. 3
Klasse II
Emballage gruppe F1
Klassifikationskode 33
Fare nr. 3
Faresedler (ADR/RID) 3
Betegnelse på forsendelsen indeholder METHANOL
ETHANOL

RID: UN-Nr. 3
Klasse II
Emballage gruppe F1
Klassifikationskode 33
Fare nr. 3
Faresedler (ADR/RID) 3
Betegnelse på forsendelsen indeholder METHANOL
ETHANOL

Søtransport

IMDG: UN-Nr. 3
Klasse II
Emballage gruppe 3
IMDG-etiketter F-E, S-E
EMS 3
Betegnelse på forsendelsen indeholder METHANOL
ETHANOL

Lufttransport

ICAO/IATA: UN-Nr. 3
Klasse II
Emballage gruppe 3
ICAO-etiketter 3
Betegnelse på forsendelsen indeholder METHANOL
ETHANOL

Yderligere information : Holdes væk fra mad, madvare, syre og baser

Særlig forholdsregel

ADR	Særligt bestemmelse 640D
RID	Særligt bestemmelse 640D

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning ifølge EF-Direktiver

1999/45/EF

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

- METHANOL

Symbol(er)	: F T	Meget brandfarlig Giftig
R-Sætning(er)	:	R11 Meget brandfarlig. R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R39/23/24/25 Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
S-Sætning(er)	:	S 9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er o mgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere information

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15:

R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R22	Farlig ved indtagelse.
R23/24/25	Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36/37	Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
R39/23/24/25	Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.