



## Sunep Højtryks Industri Gearolier

### *Til industri vindmøller og skibsbrug DIN 51517 Part 3 CLP*

Sunep industri gear olier er gennemprøvede og accepterede højtryks gearolier. De er exceptionelt stabile over et stort temperaturområde, har meget stor bæreevne og udskiller hurtigt vand.

Sunep gearolieserien anbefales til brug i alle typer industrielle gear og transmissioner, både med cylindriske tandhjul og (spiral skårne) koniske tandhjul samt snekkedrev udsat for høje tryk og/eller chok belastninger. Olien kan anvendes til smøring af tandhjul fremstillet af både stål og bronze.

Sunep kan også bruges i hypoide gear med middelbelastning. SUNEP arbejder godt ved høje temperaturer og under fugtige eller våde driftsforhold.

Sunep formuleringen, baseret på moderne BLYFRI kvalitets additiver og solventraffinerede paraffinbaseolier giver bl.a. disse fordele:

- Tåler høje belastninger som vist med 65 pound Timken Test og FZG lasttrin 12. Dette nedsætter sliddet på geartænder ved høj hastighed og chokbelastninger. API GL-3.
- Stabil viskositet. Modstår fortykkelse af olien p.g.a. oxidation, dermed undgås stoppede rør.
- \* Vandudskillelse. Udskiller dannet kondensvand i gearene så det kan aftappes.
- Fastholder additiverne. Baseolier og additiver er optimalt valgt. Separerer ikke ved klaringsprocesser for vandudskillelse.
- Rustbeskyttende. Af kobberør, forstøver dyser og stålgear.
- Høj temperatur drift. Tåler kontinuerlig drift temperatur op til 100 - 120 °C, og kortvarigt op til 150 °C.
- \* Sunep's overlegne smøring og rustbeskyttende egenskaber holder gearene i topform og forlænger levetiden, selv under svære driftsforhold,

### Typiske data for Sunep serien

Sunep ISO VG Nr.	68	150	220	320	460	680
Viskositet 40°C	68	150	220	320	460	680
Viskositet 100°C	8,6	14,9	18,9	24,3	30	39
Viskositets index	97	97	97	97	97	97
Flydepunkt °C	÷12	÷12	÷12	÷12	÷12	÷12
Timken OK Load	65	65	65	65	65	65
FZG Lasttrin pas,	12	12	12	12	12	12



Sunep 100 , 1000 og 1500 er ikke lagervare, men bestillingsvare.

Ønskes ISO 100 med max FZG lasttrin = 12 , er Sunvis 8100 WR-HV et alternativ som opfylder FZG 12.

Ønskes ISO 68 med max FZG lasttrin = 12 , kan Sunvis 868 WR anvendes som alternativ, opfylder FZG= 12  
ISO 100 kan også blandes af lige dele 68 og 150.

Petronas 201-01-01 Re0f Teknisk afdeling S.Qvist 2011-02-25-L

**Vi har importeret Sunoco siden 1971 \*\* Sunoco licensblandes af Petronas Lubricants belgium**

