

## Sunoco Catralube

### ▪ BESKRIVELSE:

Specialolie udviklet til transmissioner, våde bremses og slutdrev på CATERPILLAR maskiner der kræver en CAT TO-4 olie.

### ▪ ANVENDELSE:

- Power shift, manuelle transmissioner & spil.
- Slutdrevs differentiale gearkasser.
- Slutdrevs gearkasser.
- Hvor en CAT TO-4 væske er krævet.

### ▪ SPECIFIKATIONER:

- Møder CAT TO-4 specifikationer.
- Møder Allison C-4 specifikationer.

### ▪ EGENSKABER:

Sammenlignet med CAT TO-2 formularer gives følgende fordele:

- Reduceret slid på gear.
- Forbedret friktionskontrol.
- Længere levetid for transmissioner og bremses.
- Mindre bremsestøj og forbedret "bæltetræk".

Endvidere giver denne nye CAT TO-4 olie:

- God flydevne ved lave temperaturer.
- Stor oxidations stabilitet og aflejring/"sludge" kontrol giver længere skifteintervaller.
- Fornem slid stabilitet.
- Maksimal skumbeskyttelse.

### ▪ TYPISKE EGENSKABER:

	10W	30W	50W
density/15°C	0.882	0.894	0.902
visc. at 40°C	40 cSt	100 cSt	207 cSt
visc. at 100°C	6.2 cSt	11.2 cSt	17.9 cSt
visc. at -25°C	-	< 150.000 cP	-
flyde punkt	-27°C	- 30°C	- 15°C
flamme punkt	220°C	240°C	250°C
farve	2.50	L3.00	4.50
TBN	8.0 mg KOH/g	8.0 mg KOH/g	8.0 mg KOH/g