



Sunoco HyperFlow 75W90 GL-5 (& 75W140)

Gammelt navn Sunoco Synthetic Superflow

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk gear- og Transmissionsolie til hårdt belastede gear, transmissioner og sludrev.

ANVENDELSE:

Til sludrev, under ekstreme moment forhold, gear kasser og transmissioner der kræver en EP-type olie til fabriks og service påfyldning.

Spøcifikationer:

API GL-4(MIL-L-2105)
API GL-5(MIL-L-2105 D

Møder SAE J306 ('98) : Holder viskositeten 'stay in grade' egenskaber.

Egenskaber:

- Lavere gearskifte kraftbehov.
- Minimal støj.
- Høj termisk og oxidations stabilitet.
- Excellent ydeevne ved ekstremt høje og lave temperaturer.
- Lavere brændstofforbrug.

▪ TYPISKE ANALYSER :

	SAE 75W90	SAE 75W140
vægtfylde / 15 °C	0.858	0.883
visk. ved 40°C	92 cSt	246 cSt
visk. ved 100 °C	16.7 cSt	31 cSt
viskositets indeks	198	166
flamme punkt COC	200 °C	200 °C
flyde punkt	< - 45 °C	< - 45 °C
farve ASTM	L 2.0	3.0

Lager emballager er pt: 20 liter dunke Synthetic Gearoil 75W90 samt kartonner med 12 x 1 Liter
Samme produkt markedsføres også som Sunoco Moto GL 5 75W90 til Motorcykler pakket 12x1 liter

Teknisk afdeling, 2010-10-28-SQ