

Super C monogrades.

▪ BESKRIVELSE:

Motorolie til alle dieselmotorer i personbiler, lastvogne, busser og maskiner med eller uden turbo. Motorolie til udstyr der arbejder under hårde forhold. Også excellent som transmissionsolie til meget maskineri.

▪ ANVENDELSE:

Som beskrevet nedenfor i specifikationer. Anbefalet til brug i Caterpillar(SAE 30), nogle Eaton(Füller)(SAE 30&40), Allison(SAE 10W&30) og ZF(SAE 30) transmissioner.

▪ SPECIFIKATIONER:

API CD /SE

MIL-L-2104D / 46152A

CAT TO-2

MB 227.0 MAN 270

DDA C-3(SAE 10W)

▪

▪ EGENSKABER:

- Meget rensende monograde diesel smørende motor olie.
- kan anvendes i praktisk talt alle dieselmotorer såvel som et stort antal bezinmotorer.
- Forlængede skifte-interval egenskaber under visse forhold.
- EForlænget transmissions olie til en stort antal maskiner/udstyr.
- Top ydelse i 2 takts Detroit Diesel test 6V53T.

▪ TYPISKE EGENSKABER:

SAE	10W	20W20	30
density / 15 °C	0.869	0.883	0.892
visc.at 40°C	38.7 cSt	61.2 cSt	100.0 cSt
visc.at 100°C	6.3 cSt	8.3 cSt	11.5 cSt
visc.at -15°C	-	<9500 cP	-
viscosity index	110	105	104
pour point	-36°C	-27°C	-12°C
flash point	205°C	215°C	225°C
T.B.N.	7.7 mg KOH/g	7.7 mg KOH/g	7.7 mg KOH/g
colour	4.0	4.5	L 5.0
	Lagerføres	Hjemtages	hjemtages