

Sunoco Ultra HPD New Formula 10W40

Heavy Duty Dieselmotorolie med nyeste teknologi til Euro 4 motorer

Beskrivelse

Nyeste kraftfulde og brændstofsøkonomiske heavy duty lastvogns dieselmotorolie, specielt udviklet til at opfylde de mest stringente europæiske smøremiddel krav for Euro-4 motorer. Denne Sunoco olie kan også bruges i Euro 2 og Euro 3 motorer. (For ACEA E6 krav se produktet Sunoco Euro HPD 10W-40).

Anvendelse

Denne New formula Ultra High Performance Diesel Oil er den helt rigtige olie til det mest hårde slid i moderne lastvogne og busser udstyret med EGR- eller SCR teknologi, HD fuel injection og hvor de følgende specifikationer er foreskrevet:

Specifikationer:

API CF
ACEA E7 / E5 / E4
MAN M3277
MB 228.5 & MB 229.1
VOLVO VDS-2
MTU TYPE 3
RVI RXD

Egenskaber

- stærkt dispergerende og selvrensende dieselmotorolie
- god beskyttelse mod korrosion
- Højt og stabilt viscositetsindex
- lavt sulphated ash
- fortræffelig beskyttelse mod slid og "bore polishing"
- meget lange, udvidede olieskiftintervaller er mulige (jf. motorfabrikanten)
- perfekt smøring i skiftende årstider

▪ Typical analysis :

density at 15 °C	0.872
viscosity at 40°C	107.5 cSt
viscosity at 100°C	14.5 cSt
viscosity at -25°C	6200 cP
viscosity index	138
pour point	-40°C
flash point	220°C
TBN	12 mg KOH/g
sulphated ash	1.4 % mass

- #### ▪ Reinhard Oil .Teknisk afdeling 2005-09-29SQ