

## Sunoco Xenon 5W30 \* MB 229.31 \* BMW LL04

Nyeste fuldsyntetiske motorolie specielt udviklet til langtidsbeskyttelse af emmissionsystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emmissions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator.

### Specifikationer:

API:	SL/CF
ACEA	C3, A3/B4 – 04
Mercedes	MB 229.31
BMW	BMW LL-04



### Egenskaber:

Lavt aske niveau for fosfor og svovl, og derved forlænges levetiden af bilens emmissions kontrolsystem og opretholder dets maximale effektivitet

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne  
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.  
Motorren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.  
Forlængede olieskiftintervaller. ( se altid motorproducentens forskrifter i instruktionsbogen)

### Typiske analysedata:

vægtfylde	0,855
viskositet 40°C i cSt.	72
viskositet 100 °C i cSt.	12
viskositet ±30°C i cP	6500
viskositets index	165
flammepunkt °C	220
dråbepunkt °C	÷39
TBN mg KOH/g	7,2
HTHS viscosity cP	3,7
farve ( D-1500)	3,0

Steen Qvist  
Teknisk afdeling PI35ZZ

Du sparer penge – vi sparer administration \* Bestil og betal online på [www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)