



## Sunoco 2 T Kart Syntetisk Kart Motorolie

### Beskrivelse:

Selvblendende totakt motorolie formuleret på en blanding af syntetiske estre.  
Udviklet specielt til at yde det bedste i Kart racing.  
2T Kart er lige velegnet til at blive brugt i hurtigt skiftende situationer såvel som under kontinuerlige høje hastigheder og belastninger.

### Anvendelse:

Kan med fordel anvendes i alle Kart motorer.  
Blandingsforhold er typisk fra :  
1 del Sunoco 2T Kart til 50 dele benzin (= 2 %) og op til  
2 dele Sunoco 2T Kart til 50 dele benzin (= 4%)

Blanding	Benzin	Sunoco 2 T Kart
2 %	5 Liter	0,100 Liter
2 %	10 Liter	0,200 Liter
2 %	25 Liter	0,500 Liter
2 %	50 Liter	1,000 Liter
4 %	5 Liter	0,200 Liter
4 %	10 Liter	0,400 Liter
4 %	25 Liter	1,000 Liter
4 %	50 liter	2,000 Liter

Under alle omstændigheder skal motorfabrikantens foreskrifter overholdes.

**Specifikationer:** Opfylder JASO FC specifikationerne  
ISO GD

**Egenskaber:** reducerer intern motorfriktion mere end andre olier  
forhindrer tilkoksning og forurening af tændrør  
perfekte selvblendende egenskaber i alle benzintyper  
lav røgd udvikling og lav aske formulering  
maksimal beskyttelse mod slid og korrosion

### Typisk analyse

vægtfylde v15°C	0,870
Viskositet ved 40°C	55 cSt
Viskositet ved 100°C	9,5 cSt
Flash point	110°C
Pour Point	÷45°C
TBN	2,5 mg KOH/gram

Reinhard Oil A/S Teknisk afdeling  
2006-03-17-A-SQ