

Sunoco 2T Superior SS Low Smoke

Delsyntetisk Totaktolie med lav røgudvikling til bl.a Scootere, motorcykler, knallerter motorsave

Beskrivelse:

Topkvalitet, delsyntetisk totaktolie med lav røgudvikling til forblandet benzin såvel som til injections systemer via olietank. 1 Liter dunke.

Anvendelse:

Til stort set alle totaktmotorer: Forblandet (standard blandingsforhold er 1:50 eller i henhold til fabrikantens anførsler) eller i separat olietank. Ikke egnet til påhængsmotor forlang TCW3 type .

- Motorcykler, knallerter, scootere og go-karts
 - El-generatorer og bærbare kraftmaskiner plæneklippere and motoriseret haveudstyr
 - Kædesave incl Stihl og Husqvarna
 - ULM type planes (med ROTAX engine)
 - Snowmobiles og snescootere

Specifikationer

CEC TSC - 4 / API TC	Overstiger krav fra "Sweedish Machinery Testing Institute Umea " og "SNOSKOOTER" magasinet "semi-official" and udbredte ROTAX 253 lube oil standard.
PIAGGO SI	
TISI 2 stroke	
Global ISO-LE-GD	
JASO FC(M35-93) FC	

Egenskaber:

- stærkt opløsende for afsætninger
- Selvblandende
- Høj opløsende, forhindrer corrosion af lejer, tilsodning af tøndrør og tilstopning af udstødningsporte.
- Perfect smøring af lejer og cylindre.
- Minimum røg – og lugtudvikling.
- Lav aske formulering
- Lavt stivnepunkt og god lavtemperatur flydeegenskaber, som tilsikrer tilstrækkelig og rettidig injection selv i ekstremt koldt vejr.
- Forbrændingsprodukter er fuldt katalysator kompatibel.

Typical analysis :

density at 15 °C	0.879
visc. at 40°C/cSt	66.5 cSt
visc. at 100°C/cSt	10.3 cSt
viscosity index	143
visc. Brookfield at -10°C	1400 cP
flash point COC	100 °C
pour point	- 36 °C
TBN	1.8 mg KOH/g
TAN	0.5 mgKOH/g
sulphated ash	0.1 %
colour(ASTM)	L 3.0

Technical Customer Service Reinhard Oil- SQ 2009-08-12-F