

# Sunoco EcoVis 46

## Bionedbrydelig Hydraulikolie

\* Bionedbrydelig \* Miljøtilpasset \* Multigrade

95 % Bionedbrydelig i henhold til CEC-L-33-A-93

ISO 46 Baseret på blanding af vegetabiliske specialolier.

Multigrade kvalitet kan, alt efter omgivelses temperaturer og arbejdsforhold dække ISO 22 - 32 - 46 og 68.  
Opfylder DIN 51524 part 2 HLP og HV

Giver bedre vedhæftning end mange mineralske hydraulikolier

- Bruges af:
- \* Fødevarer industrier
  - \* Stat, amter og kommuner (stadsgartnere)
  - \* Skovbrug og Landbrug (høstmaskiner) gartnerier og Dambrug
  - \* Entreprenører og Brøndborere, vandrensningsanlæg
  - \* Miljøbevidste industrier generelt

Ved overgang fra mineralolie til Ecovis 46 tilrådes kontrol og/eller skift af filter efter et par dages drift, da den vegetabiliske olie har en højere fugteevne og dermed kan løsne gammelt snavs fra hydrauliksystemet.  
Rapsolie bør ikke udsættes for højere temperatur end 80°C i kort tid.  
Vegetabilisk olie, max drifttid 2 år.

(Ved temperatur op til 100°C / stor belastning og/eller i fugtige omgivelser anbefales EcoVis S-46, syntetisk.)

### Typiske Data for Ecovis 46

Vægtfylde	0.920
Viskositet cSt./40°C	46
- 100°C	10
ENGLER 50°C	4,3
Viskositets Index	221
Flammepunkt °C	240
Flydepunkt °C	÷ 36



**2005-02SQ**

**Sunoco Smører Suverænt**

Produktet opfylder den danske Mineraloliebranches (MB's) definition på biologisk nedbrydelige smøremidler.