

Sunoco Ultra + DPF 5W30

Nyeste fuldsyntetiske motorolie specielt udviklet til langtidsbeskyttelse af emissionsystemerne på moderne biler og til at opretholde max effektivitet af emissions reduktions systemerne.

Anbefales til moderne benzin- LPG- og diesel motorer, med og uden turbo i sidste generation personvogne udstyret med diesel partikkel filtre og / eller SCR catalysator. Hvor der kræves ACEA C 2 specifikation.

Der drejer sig bl.a om KIA, Mazda, Hyundai m.fl. asiatiske OEM producenter.

Specifikationer:

ACEA: C2 , A5/B5-04

API: SM/CF

Egenskaber:

Lavt aske niveau for fosfor og svovl, og derved forlænges levetiden af bilens emissions kontrolsystem og opretholder dets maximale effektivitet

Gode flydeegenskaber ved lave temperaturer som forbedrer koldstart egenskaberne
Mindre friktion giver brændstof økonomi og bedre præstationer med lavere CO-2 udledning.
Motorren holdes ekstremt ren og medvirkende til længere motorlevetid.

Forlængede olieskiftintervaller. (se altid motorproducentens forskrifter i instruktionsbogen)

Ultra +5W30 er en lav HTHS olie i modsætning til Xenon 5W30 som er en høj HTHS olie ligesom Synturo Brilliant 5W30 LL3.

Senere vil Ultra + serien blive suppleret med Ultra + DPF 5W40 C3 og VW 505.01 til erstatning for Ultra 5W40.

Typiske analysedata:

vægtfylde	0,854
viskositet 40°C i cSt.	60
viskositet 100 °C i cSt.	10,52
viskositet -30°C i cP	6000
viskositets index	166
flammepunkt °C	226
dråbepunkt °C	-39
TBN mg KOH/g	7,2
HTHS viscosity cP	2,95
farve (D-1500)	3,0

Teknisk afdeling:2006.10.24 Steen Qvist



Du sparer penge – vi sparer administration * Bestil og betal online på www.reinhardoil.dk