

Sunvis 5051 A - Den grønne olie

Special hydraulikolie til særligt krævende driftsforhold, ude og inde

- Opfylder nyeste Case-Poclain specifikation
- Poclain P00552-13LP
Special CASE POCLAIN "46cSt" hydraulic machinery oil.
- Højt og stabilt viskositetsindex, VI
- Multigrade dækker ISO 32 - 46 og 68
- Universal anvendelse (rationalisering)

Multigrade kvalitet kan, alt efter omgivelseres temperaturer og arbejdsforhold, dække ISO 32 – 46 og 68. Derfor særdeles velegnet året rundt til mobilt udstyr. der udsættes for store temperatur udsving.

Den grønne olie kan give store rationaliseringsgevinster ved at erstatte ISO 32, 46 og 68 i mange situationer og det meste udstyr.

Hydraulikolie af udsøgt høj kvalitet, baseret på extra stabile V.I. additiver, der giver højt og vedvarende VI. Desuden er anvendt en en specialkvalitet i baseolie.

Tilsat antiskum-, antirust og antioxidationsadditiver.

I henhold til poclain Cases krav er olien forstærket med extra antislid additiver i forhold til almindelige hydraulikolier . Sunvis 5051 A tåler høje tryk, som alm. hydraulikolier giver op over for.

Opfylder og overgår DIN 51524 part 2, HLP og HV. FGZ load stage>12
Anvendes af mange også som en effektiv kompressorolie.

Denne specialkvalitet fra Sunoco / Sun Oil er velegnet for blandt andet:

- Industrtien generelt
- Landbrug (store høstmaskiner)
- Industrien generelt
- Entreprenører
- Kranfabrikanter
- Stat, amt og kommune

Typiske data:

vægtfylde	0,875'
Viskositet cSt ved 40 °C	48
Viskositet ved 100°C	8.4
Viskositet Engler v/50°C	4,4
Viskositetsindex	151
Flammepunkt °C	200
Flydepunkt °C	÷47
Farve	grøn

Teknisk afdeling 2006-04-03-SQ