

Sunoco Synturo 5W50 Classic (Silvercan)

Beskrivelse:

Fuldsyntetisk turbo motorolie for de mest krævende arbejdsbetingelser og til alle sæsoner. Specielt velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland.

Anvendelse:

Synturo 5W-50 anbefales til mange typer benzin-, LPG gas- og dieselmotorer, med eller uden turbo I nyeste generation personvogne, også de med multi-ventil motorer. Extrem velegnet til de kolde klimaer. Anvendes når de nedenfor anførte specifikationer kræves:

Specifikationer / Godkendelser:

API	SH/CD
CCMC	G5 / PD2
BMW	Long Life 01
Porsche	
MB	226.5
VW	500.00 & 505.00



Egenskaber:

- * ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv ved $\pm 25^{\circ}\text{C}$
- * fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS).
- * meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge
- * holder motoren ekstremt ren
- * katalysator testet
- * forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.

Typiske produktdata:

<u>Metode</u>	<u>Karakteristik</u>	Synturo 5W-50 Classic
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,857
ASTM D445	Viscositet v/ 40°C mm ² /s v/ 100°C mm ² /s	118 19
ASTM D2270	Viscositetsindex	182
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	235
ASTM D97	Flydepunkt °C	< \pm 50
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %	1,1
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	9
ASTM D1500	Farve	L 5,5
CEC L 40 A 93	Noack volatility	11 %
ASTM D4741 / CEC L 36 A 90	HTHS	3,8 cP

Importør: www.reinhardoil.dk

Reinhard Oil-DK-2004-05-11-G