



## Sunoco Synturo Gold 5W40 \*API: SL

### Beskrivelse:

Fuldsyntetisk turbo motorolie for de mest krævende arbejdsbetingelser og til alle sæsoner. Specielt velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland.

### Anvendelse:

Synturo Gold anbefales til alle typer benzin-, LPG gas- og dieselmotorer, med eller uden turbo I nyeste generation personvogne, også de med multi-ventil motorer. Extrem velegnet til de kolde klimaaer. Anvendes når de nedenfor anførte specifikationer kræves:



### Specifikationer:

API	SL / SJ / CF
ACEA	A3 / B3 / B4
BMW	LL (Long Life) 98
VW & Porsche	501.01, 502.00 & 505.00
Mercedes	229.3
GM	LL B025



### Egenskaber:

- \* ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv ved  $\pm 30^{\circ}\text{C}$
- \* fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS).
- \* meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge
- \* holder motoren ekstremt ren
- \* katalysator testet
- \* forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.

### Typiske produktdata:

Metode	Karakteristik	Synturo Gold 5W40 API SL
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,853
ASTM D445	Viskositet v/ 40°C mm <sup>2</sup> /s v/ 100°C mm <sup>2</sup> /s	87,0 14,3
ASTM D2270	Viskositetsindex	171
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	235 °C
ASTM D97	Flydepunkt °C	< $\pm 39^{\circ}\text{C}$
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %	1,1
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	10,2
<b>ASTM D1500</b>	Farve	L 3,5
CEC L 40 A 93	Noack volatility	11 %
ASTM D4741 / CEC L 36 A 90	HTHS	3,8 cP

Import: [www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk)

Reinhard Oil/SQ 2009-08-01

Motorolier til de mange andre VW normer har vi også på lager programmet, Information Tel 70 2670 07. Vore olier kan købes fordelagtigt på [www.reinhardoil.dk](http://www.reinhardoil.dk) klik på "Online salg" (betaling via homebanking)

