



## Norden Olje A/S

Boks 69  
DK-9560 Hadsund  
Tlf. + 45 98 57 11 88  
Fax + 45 98 57 26 44  
Info@nordenolje.dk  
www.nordenolje.com

# NDO 1200

### **Type:**

Kobberbaseret smøremiddel i aerosoldåse til høje tryk og temperaturer.

### **Anvendelsesområde:**

NDO 1200 er et høj- og lavtemperatur special-smøremiddel der anvendes overalt, hvor sammentæring, fastbrænding og rivninger skal undgås.

NDO 1200 anvendes som smøremiddel ved høje tryk og temperaturer.

F.eks. glidespor i ovne, samleband på smelteværker, cylindertoppe, udstødningsmanifolde, og alle typer bolte.

### **Egenskaber:**

NDO 1200 modvirker fastbrænding og reducerer friktion og slitage på gummi- og metaldele, samt gevind.

NDO 1200 letter udskiftning af pakninger eller metalmod metalkoblinger.

Anvendes i et temperaturområde fra  $-30^{\circ}\text{C}$  til  $+1200^{\circ}\text{C}$ .

Indeholder ikke nikkel og bly.

### **Brugsanvisning:**

Ryst dåsen godt og spray på i et tyndt lag.

Bør ikke anvendes på aluminium pga risiko for galvanisk korrosion.

### **Produktdata:**

Nettoindhold 400 ml.

Må ikke udsættes for temp. over  $50^{\circ}\text{C}$ .

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad  
udarbejdet 10.10.2004

Prod. nr. 5410