

Silicone Compound / Fedt fra ACC & Momentive & ProSil :	MOMENTIVE™	Pro Sil
<b>S-736 Silicone compound. Fedtpasta til smøring af O-ringe og kunststoffer</b> Til vedligeholdelse af gummilister, pakninger og kunststoffer <b>Elektrisk isolering og fugtisolering</b> på maritimt udstyr, auto, i el-togs isolations klokker, kontakt- og sikringsboks samt elektrisk og elektronisk udstyr af mange typer. Fugtætning af Saab Tankradar. Som Slipmiddel Leveres i tuber a 50 gr., fedtpatroner a 400 gram, 1- kg dåser og 5 og 20 kg spand. Nato S-736	50 Gram tube 1 Patron 400 gr. 1 Kg 5 Kg spande	12 Patroner 12 x 1 Kg
<b>G-641 Varmeledepasta, heat sink compound i elektronik industrien</b>	Sprøjte	1 Kg & 50 Kg
<b>G-661 Hanefedt og Dielektrisk compound, FDA godkendt</b>	151 gr Tb.	
<b>G-322 L Siliconefedt, +55°C - 172°C</b>	151 gr.Tb.	
<b>G351 siliconefedt +40°C til + 204°C kan anvendes til ilt.</b>	151 gr.Tb	
<b>Dow Corning Molykote 33 Light</b>	150 gr .Tb	
<b>Dow Corning 33 Medium</b>		1 Kg
<b>CAF 33</b>		
<b>CAF 730 Hvid Patron White Cartr.</b>	310 ml	25 Patr
<b>Dow Corning 732 klar Acetoxy cure</b>	Patron	
<b>RTV silicone sealant Acetoxy cure RTV 108, 102, RTV 106 rød højtemperatur</b>	82,8 ml	310 ml Pa/Cartr
<b>RTV silicone sealant acetoxy cure udflydende typer RTV 112, 118 og RTV 116 = high temperature</b>	82,8 ml	24 / Karton
<b>RTV 159 &amp; 157 Aerospace high strength grades acetoxy cure</b>	82,8 ml	12 / Karton
<b>RTV silicone electronic grades alkoxy cure RTV 160 White Self levelling / RTV 133 UL-RTV 162,167 (167 kun tube)</b>	- 82,8 ml	310 ml Cartr. 310 ml Cartr.
<b>RTV 6708 Klar non corrosive</b>	82,8 ml	310 ml Cartr.t
<b>RTV 1473 Silmate F-P-S flydende silicone pakning sort</b>		310 ml Cartr.
<b>RTV silicone Toshiba electronic grades TSE 392 Tixotrop, TSE 397 C, 399C &amp; 399 W udflydende typer</b>	82,8 ml 82,8 ml (85 gr)	(300 ml) 300 ml
<b>TSE 3941</b>		
<b>RTV 11 En gennem farvet hvid 2-komponent til indtøbning af elboks og elektronik. med DBT hærder. Formgummi</b>	1 Lbs 1 Kg	5 Kg & 21 kg
<b>QSil12 RTV 12 A+C 2-komponent reparabel transparent til indtøbning! 1:20 A:B</b>	12A+C 20 kg kits & 181 Kg Kits	
<b>RTV 627 A+B 2-kom indstøbningsmasse sort UL V-0</b>	10 kg og 20 kg kits	
<b>RTV 664 A+B</b>		
<b>RTV 31 rød højtemperatur 2-komponent - DBT hærder</b>	1 Lbs. kits	
<b>RTV 420 Formgummi kan anv. med hærder Beta 7</b>	20 Kg	
<b>Beta 7 hærder</b>	1 Kg	
<b>RTV 6166 A+B Silicone gel til indtøbning</b>		
<b>RTV 615 Glasklar RTV indtøbning</b>	5 Kg	
<b>Prosil 700 X silicone fluid fortynder til 2K RTV</b>	1 L	4x5 L
<b>ProSil silicone fluids PDMS 0,65 til 1.000.000 cSt.</b>	1 L, 5 L 200 kg	





Nycogrease 22, 100 % syntetisk fedt esterbaseret. Anvendelsesområde $\pm 55^{\circ}\text{C}$ - $+175^{\circ}\text{C}$ Til såvel fly som industriel udstyr ved lave temperaturer, som for eksempel dybfrost udstyr, Lagervare.	1 Kg	485,-
	1x12x1 Kg	375,-
	1x24x1 Kg	295,-
Nycogrease NG 144 til Airbus Specifikation AIMS 09-006-001 GPL Lagervare i hele kartoner.	1x24x1 Kg	
	2x24x1 Kg	

