

Frit leveret ved 120 Liter/Kg	Emb.	DKK /L
MB Spildoliegebyr ændret til 10 øre/L . Smørelieafgift per 01.01-2025: 3,50 Kr/Liter/kg.		
<b>North Sea Industri gear olier ISO 68 100 150 220 320 460 &amp; 680 EP</b> Sunep formuleringen, baseret på moderne BLYFRI kvalitets additiver og solventraffinerede paraffinbaseolier giver bl.a. disse fordele: • Tåler høje belastninger som vist med 65 pound Timken Test og FZG lasttrin 12. Dette nedsætter slidet på geartænder ved høj hastighed og chokbelastninger. API GL-3. • Stabil viskositet. Modstår fortykkelse af olien p.g.a. oxidation, dermed undgås stoppede rør. * Vandudskillelse. Udskiller dannet kondensvand i gearene så det kan aftappes. • Fastholder additiverne. Baseolier og additiver er optimalt valgt. Separerer ikke ved klaringsprocesser for vandudskillelse. • Rustbeskyttende. Af kobberrør, førstøver dyser og stålgear. • Høj temperatur drift. Tåler kontinuerlig drift temperatur op til 100 - 120 °C, og kortvarigt op til 150 °C.	20 L dunke 1 x 20 L 3 x 20 L 6 x 20 L 10 x 20 L	32.00
<b>North Sea Industriegear 1000 og 1500 er ikke lagervare, men bestillingsvare..</b> Ønskes ISO 100 med max FZG lasttrin = 12 , kan Sunvis 8100 WR-HV anvendes som alternativ opfylder FVG 12. Ønskes ISO 68 med max FZG lasttrin = 12 , kan Sunvis 868 WR anvendes som alternativ, opfylder FZG= 12 og for Sunep 100 anv. Sunvis 8100 WR	Sunep 680 20 L	45.00
<b>North Sea Slideway /Way Lubricant 68 Samt 32 og 220.</b> Vangeolie Special Højtryks Vangeolie ISO 68 erstandard men vi har også ISO 32 og ISO 220 I mindre mængder. Additiveret til at eliminere "Stick Slip problemet". Modvirker køleoliernes	1 x 20 L 3 x 20 L 10 x 20 L	45,00 30,00 26,00
<b>Sunicool SX (Chem-coolant) Bionedbrydelig</b> Fuldsyntetisk, miljøvenligt transparent kølemiddel uden nitrit, nitrat og mineralolie. Køler, smører og affedter i samme arbejds gang. Til koldsavning samt bore-, skære-, fræse- og slibeopgaver Rustbeskytter helt ned i 1 % opløsninger. Anvendes i blanding med vand fra 1 til 7 %. Kan misfarve kobber og dets legeringer. pH ved 2 % er 9,3 - 9,7. Inhiberet mod bakterievækst	1 x 20 Kg 2 x 20 Kg 6 x 20 Kg 10x 20 Kg	89.00 79.00 65.00
Sunicool A Erstatte Emulsun 51 (Tidl. 14 X) Special køle/smøremiddel E.P. Universal vandemulgerende køle/smøremiddel med EP additiver til selv de vanskeligste opgaver. Løser også bedre end normale boreolier opgaver indenfor boring, slibning, fræsning og koldsavning.	1 x 20 L 3 x 20 L 6 x 20 L 10 x 20 L	
<b>Sunoco SECO</b> (Amerikansk vandopløselig boreolie) 41 cSt	1 x 60 L	
<b>Sunicut 202 Transparent Skæreolie 28 cSt</b> Skæreolie til jern og metaller. Gennemsigtig skæreolie, tilsat in- aktive klor-sulfo additiver. Anvendes til jern, kobber, messing, og bronze uden normalt at plette. Frarådes til brugsvandsrør af hensyn til afsmag.	1 x 60 L 2 x 60 L 4 x 60 L	32,00 26,50
ProLube med white Oil 15-FG Tynd specialolie til bearbejdning af messing eller ProLube 10 FG ( LV2) til bearbejdning af aluminium og Magnesium, skære- & slibeprocesser Begge viskositeter anv også til overflade behandling af Rujstfrit Stål	4 x 5 L 210 L	
Gnist bearbejdnings olier	200 L	28,00

