

Sunoco Ultra SS 5W-40 "VW 505.01 olien"

Beskrivelse:

Unik, omhyggeligt fin tunet, brændstof økonomisk og lav viskos (tyndtflydende) specialtype delsyntetisk motorolie for benzin og dieselmotorer i personvogne og lettere varevogne. Specielt velegnet til brug i lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland.

Anvendelse:

I sidste generation dieselmotorer af VAG type TDi med den såkaldte pumpe injector. For disse motorer foreskrives olietype med VW 505.01 godkendelse som netop denne olie har.

Ultra SS5W40 er også til andre moderne typer VW motorer, både diesel og benzin.

Ultra SS 5W40 kan anvendes til den brede skare af personvogne, lette varevogne og vans, både benzin og diesel, hvor der foreskrives anvendelse af motorolie med API : SJ ACEA A3 og/eller B3 og viskositet 5W40.

Specifikationer / Godkendelser :

API SL / CF
ACEA A3-98 / B3-98
VW 501.01 (Skriftlig godkendelse 10.06.1999)
VW 500.00 & 505.00
Ford Wss-M2C917-A (for eksempel Ford Galaxy 1.9 TDI 115 pk)

Egenskaber:

- * ekstremt god flydeevne ved lave temperaturer, selv $\pm 30^{\circ}$
- * fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS) .
- * meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge
- * holder motoren ekstremt ren, og forhindrer "black Slugde" i benzin biler
- * katalysator testet
- * forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, giver især effekt ved mange korte ture.

Typiske produktdata:

Metode	Karakteristik	Ultra SS 5W40	VW 505.01
ASTM D4052	Vægtfylde v/15°C	0,856	
ASTM D445	Viskositet v/ 40°C mm ² /s v/ 100°C mm ² /s	88,8 14,1	
ASTM D2270	Viskositetsindex		
ASTM D92	Flammepunkt COC °C	235 °C	
ASTM D97	Flydepunkt °C	< $\pm 36^{\circ}$ C	
ASTM D874	Sulfateret askeindhold i vægt %		
ASTM D2896	TBN mg KOH/gram	9,7	

Import: www.reinhardoil.dk