



AUTOGEAR POWER LS 80W-90

"Limited Slip" bilgearolie

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 er en ekstra højtydende gearolie med ekstreme trykegenskaber, specielt udviklet til brug i moderne højtydende personbiler, sports utility vehicles (SUV'er), varevogne og lette lastbiler med limited slip-differentialer.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 er baseret på en høj kvalitet af mineralsk baseolie kombineret med en speciel additivpakke, som sikrer følgende egenskaber:

- Ekstraordinær termo-oxidativ stabilitet.
- Ekstraordinære lastbærende egenskaber.
- Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse.
- Fremragende limited slip-ydelse for at reducere støj og forbedre trækraften.
- Enestående væskeegenskaber ved lav temperatur, som giver blødere gearskift ved lave omgivelsestemperaturer.
- Ekstraordinær shear stabilitet.
- Gode friktionsegenskaber, som forbedrer brændstoføkonomien og giver blødere gearskift.

AUTOGEAR POWER LS 80W-90 opfylder følgende kriterier:

- API GL-5 MAN 342 M1/M2 Volvo 1273.10
- MIL-L-2105D Arvin Meritor
- ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12E, 16E, 17B, 19B, 21C

Typisk analyse:

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Klasse	SAE J306	SAE J306	80W-90
Densitet ved 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	887
Kinematisk viskositet ved 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	131
Kinematisk viskositet ved 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.4
Viskositetsindeks		ASTM D2270	109
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>200
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-33

Udstedelsesdato: 19-09-2024 (ref: 26-1-2021) Varenummer: 11221002

Erstatter: 25-01-2018

Revisionsnr.: 02