



TIDAL POWER HDX 10W-40

Semi-Syntetisk Heavy Duty Diesel Motorolie

TIDAL POWER HDX 10W-40 er en ekstra højtydende universal motorolie designet til højt belastede dieselmotorer i lette og tunge erhvervskøretøjer, der arbejder under krævende driftsforhold hele året. Den er beregnet til brug i Euro-3, Euro-4 og Euro-5 motorer udstyret med EGR og/eller SCR. Dette produkt er ikke egnet til køretøjer udstyret med et Dieselpartikelfilter (DPF).

TIDAL POWER HDX 10W-40 er formuleret med højt raffinerede solventbaserede mineralolier og syntetisk baseolie i kombination med en speciel additivpakke for at opnå følgende egenskaber:

- Fremragende termisk og oxidationsstabilitet.
- Meget god dispersions- og rengøringssevne.
- Høje anti-skum, anti-slid og anti-korrosionsegenskaber.
- Fremragende beskyttelse mod "Bore Polishing".
- Forlængede dræningsintervaller.

TIDAL POWER HDX 10W-40 opfylder følgende ydeevnekriterier:

Godkendt: MB-godkendelse 228.3, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N
Opfylder: API CI-4, API SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, CAT ECF-1a,
ECF-2, JASO DH-1, DCC 93K215, MTU Type 2,
Deutz DQC-III-10, Mack EO-M Global DHD-1, MAN M 3275,
Cummins CES 20077, 20078

Typisk analyse

Egenskaber	Enhed	Metode	Typisk værdi
SAE Grade		SAE J300	10W-40
Densitet @ 15°C	kg/m ³	ASTM 4052	860
Kinematisk viskositet @ 40°C	mm ² /s	ASTM D7042	91,6
Kinematisk viskositet @ 100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14,3
Viskositetsindeks		ASTM D2270	162
Viskositet CCS @ -25°C, max.	cP	ASTM D5293	7000
Flammepunkt COC	°C	ASTM D92	>200
Flydepunkt	°C	ASTM D7346	-36
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	11,8
Sulfateret aske	%Wt	ASTM D874	1,5

Dato udstedt: 03-10-2024 (Ref: 15-01-2021)

Varenummer: 10621001

Erstatter: 26-03-2019

Revision Nr.: 04