

Sunoco ECO 2 TCW3 Syntetisk

Outboard motorolie på bionedbrydelige ester basis

Beskrivelse:

Flagskib indenfor totaktolie med TCW3 godkendelse. Hurtig nedbydelig og fuldsyntetisk. Til såvel luft- som til vandkølede totakt motorer.

Anvendelse

Som high performance olie til følgende:

Påhængmotorer og vandscootere

Motorcykler, knallerter og go-karts

Mobile og transportable power generatorer

2T plæneklippere og andre havebrugsmaskiner

Kædesave incl. Stihl og Husqvarna modeller

Snescootere og snesportmaskiner og ROTAX drevne ULM planes

Anvendes også især hvor 2T maskiner bruges i sensitive områder som fx søer og åer, i nærheden af badestrande m.m.

Specifications:

NMMA TC-W3 (approval number 3 - 90040)

CEC L-33-T-82 biodegradability above 66%, typically 82%

- Miljøvenlig p.g.a. høj bionedbrydelighed
- blandes let, selv ved lave temperaturer og danner straks en homogen blanding for full power mulighed.
- Stærkt detergerende, forhindrer lejekorrosion, tændrørs fouling og tilsødede udstødningsventiler.
- Fremragende leje og cylindermøring.
- Minimum røgdudvikling og minimale lugtgener.
- Askeløs formulering.
- Lavt stivnepunkt og særdeles gode flydeegenskaber ved lave temperaturer
- udstødningsgasserne er katalysator kompatible.

Typisk analyse:

density / 15 °C	0.914
visc.at 40°C	24.6 cSt
visc.at 100 °C	5.3 cSt
viscosity index	156
visc. BROOKFIELD / -25 °C less than	7500 cP
flash point COC	103 °C

sq 2006-05-11